

ANACONDA

Élingue d'attache résistante et multi-fonction.

ÉLINGUE D'ATTACHE



DESCRIPTION

L'élingue ANACONDA peut être utilisée avec des poulies, en redirection, en ancrage au sol, pour la rétention de billons, en tyrolienne... 4 diamètres et leurs différentes longueurs permettent au produit de s'adapter à de nombreuses situations.

Existe en 4 diamètres : 12 mm (bleu), 14 m (vert), 16 mm (rouge), 18 mm (noir).

Longueurs standard :

12 mm : 2 m.

14 mm : 2,50 m et 3,50 m.

16 mm : 2,50 m et 3,50 m.

18 mm : 4,50 m.

Directive Machine 2006/42/CE

Double tresse 100 % polyester avec enduction polyuréthane
50 % gaine, 50 % âme - 20 fuseaux

INFORMATIONS TECHNIQUES

Diamètre	Poids	Rupture
12 mm	125 g/m	45 kN / CMU : 6,4 kN

14 mm	175 g/m	55 kN / CMU : 7,8 kN
16 mm	214 g/m	67 kN / CMU : 9,5 kN
18 mm	280 g/m	76 kN / CMU : 11 kN

RÉFÉRENCES

FTC/EA-12-2	longueur (m) - 2 mdiamètre (mm) - 12 mm
FTC/EA-14-2.5	longueur (m) - 2,50 mdiamètre (mm) - 14 mm
FTC/EA-16-2.5	longueur (m) - 2,50 mdiamètre (mm) - 16 mm
FTC/EA-14-3.5	longueur (m) - 3,50 mdiamètre (mm) - 14 mm
FTC/EA-16-3.5	longueur (m) - 3,50 mdiamètre (mm) - 16 mm
FTC/EA-18-4.5	longueur (m) - 4,50 mdiamètre (mm) - 18 mm

DOCUMENT

Notice technique

Déclaration de conformité

